



Escanea y visita nuestras
plataformas digitales

PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN

PODER • EFICIENCIA • INNOVACIÓN



RESISTENCIA

POTENCIA

EFICIENCIA

SHENYANG 

INCLUYE

- Pie de avance
- Lubricadora
- Kit de repuestos

PERFORADORA YT29A

Shenyang

VENTAJAS BULL PARA TU PROYECTO



Reduce costos de extracción y
facilita la labor minera



De fácil transporte



Capacitación para
su uso




Servicio técnico
especializado

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



Velocidad de perforación
300 ~ 470 mm/min




Frecuencia de impacto
39 Hz



27 kg



Profundidad de perforación
5 Mts



Dimensiones de la perforadora
659 x 248 x 205 mm

ESPECIFICACIONES DE LA PERFORADORA

- Dimensiones: 659 x 248 x 205 mm
- Peso: 27 kg
- Consumo de aire: 88 L/s
- Ø Manguera de aire: 25 mm
- Ø Manguera de agua: 13mm
- Ø De cilindro: 82 mm
- Carrera de pistón: 60 mm
- Velocidad de perforación: 300 ~ 470 mm/min
- Presión de agua y aire: 0,5/0,7 Mpa
- Flujo de agua y aire: 0,03/0,25 3 /min
- Frecuencia de impacto: 39 Hz
- Energía de impacto: 50 ~ 78 J
- Presión de trabajo: 0.4 ~ 0.63 Mpa
- Presión hidráulica: 0.3 Mpa
- Torque: 15 ~ 20 Nm
- Ø Apropriado de orificio: 34 ~ 45 mm
- Profundidad de perforación: 5 Mts
- Vástago: 22 x 108 mm

DIMENSIONES



INCLUYE

- Pie de avance
- Lubricadora
- Kit de repuestos

Servicio Técnico Especializado

- Visitas técnicas in situ
- Capacitación a operarios y personal de mantenimiento
- Atención rápida



SEDE TRUJILLO
Av. América Sur N° 1121 - Santo Dominguito

CONTACTO
+51 948 781 881
+51 905 464 541

Síguenos en:    

www.bullmaquinarias.com